P-AC795 仕様書

・金属製の超小型ボディ、スタイリッシュで美しい精密な外観
・500万画素の高画質、昼夜問わず最高の映像効果を実現
・高精細レンズ＋IR-CUTで昼夜自動切替、焦点距離2.8mm
・双方向音声通話対応（マイク＋スピーカー内蔵）
・DC12V電源／PoE対応
・モーション検知・人物検知・車両検知、アラーム、通知機能対応

	項目	内容
センサー/レンズ	センサー	1/2.7インチ CMOSセンサー
	レンズ焦点距離	標準2.8mm F1.8超低照度レンズ
	絞り	F1.8
	視野角	水平120度、垂直75度
	最低照度	0.01 lux
	パンチルト角度	なし
	夜間視距離	15メートル
音声	音声入力	マイク内蔵
	音声出力	スピーカー内蔵
	双方向通話	全双方向通話対応
映像	圧縮方式	H.265 / H.265+
	フレーム周波数	50Hz、60Hz
	フレームレート	25fps
	最大解像度	5MP（500万画素）
	夜間照明	白色光＋赤外線のダブルライト
録画	録画方式	アラーム録画、手動録画、24時間常時録画
	録画保存	TFカードとクラウド非対応、NVRによるローカル保存対応
機能	スマート検知	モーション検知、人物検知、車両検知
	通知機能	スマホアプリ通知、警報音、ライトアラーム
ネットワーク	ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR対応
	通信プロトコル	ONVIF対応
	ネットワーク規格	RTSP/DHCP等対応
電源	電源入力	DC12V / PoE
	消費電力	≤3W
インターフェイス	電源ポート	DC12V / RJ45 LANポート
	ボタン	電源ボタンなし（常時給電）
設置	設置方式	天井取り付け / 壁面取り付け両方対応
	対応マウント	汎用1/4インチネジ穴
使用環境	防水防塵	IP66
	動作温度	-10°C～60°C
	保管温度	-20°C～60°C
	材質	金属製
	カラー	ホワイト＋ブラック
付属品・認証	付属品	取扱説明書×1、ネジセット×1
	認証	記載なし（“-”）