

PoE-12V-Y8 仕様書



- ・ 12インチTFT EDP液晶内蔵（解像度1920×1280）で高精細表示
- ・ 最大16ch IPカメラ入力対応、Ultra 265/H.265/H.264対応で
高圧縮・高画質録画
- ・ 8ポートPoE給電対応（IEEE 802.3at/af）、単ポート最大30W、
総計75W
- ・ HDMI 4K出力、VGA出力対応で多様なモニター接続可能
- ・ 多彩なVCA（入侵・越線・エリア進入/離脱・音声検知）および
SIP防護機能搭載
- ・ 最大6TB HDD対応（SATA×1）
- ・ 最大128ユーザーの遠隔アクセス対応

	項目	内容
基本仕様	映像圧縮	Ultra 265 / H.265 / H.264
	ネットワーク映像入力	16ch
	伝送帯域	伝入64Mbps / 伝出48Mbps
	同期再生	最大16ch
	分割表示	1/4/6/8/9/16分割
	走廊モード	3/4/5/7/9/10/12/16分割
	プレビュー解像度	4K / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
	デコード能力	1×4K@30、4×5MP@25、4×4MP@25、4×3MP@25、4×1080P@30、8×720P@30、16×D1@25
	HDMI出力	4K(3840×2160)@30Hz、1920×1080@60Hz/50Hz、1600×1200@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz
	VGA出力	1920×1080@60Hz/50Hz、1600×1200@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz
	音声出力	RCA×1
	音声圧縮	G.711A / G.711U
録画再生管理	録画モード	常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / アラーム録画
	スナップショット	FTP / スケジュール / イベントスナップ（D1解像度）
	再生モード	最大16ch同期再生
ストレージ	HDD	SATA×1（最大6TB対応）
インターフェース	LANポート	1×RJ45（10M/100M自適応）+8×RJ45（PoE対応）
	PoE規格	IEEE 802.3at / IEEE 802.3af
	PoE給電能力	単ポート最大30W / 総計75W
	USB	USB2.0×2
ディスプレイ	サイズ	11インチ TFT EDP
	解像度	1920×1280
スマート機能	VCA（映像解析）	入侵検知 / 越線検知 / エリア進入 / エリア離脱 / 音声検知
	VCA検索	行動検索
	SIP（侵入防護）	4ch（Ch1～Ch4のみ、アラームのみ映像なし）
	一般アラーム	動体検知 / 改ざん検知 / 人体検知 / 映像ロス / アラーム入力
	システム警告	IP衝突 / ネットワーク切断 / HDDオフライン / HDD異常 / 不正アクセス / HDD容量不足 / HDD満杯 / 録画・スナップ異常
電源・環境	電源入力	DC 52V
	消費電力（HDD除く）	≤9W
	動作温度	-10℃～+55℃
	動作湿度	10%～90%（結露なし）
サイズ・重量	外形寸法	275×120×225mm
	重量	≤1.2kg（HDD除く）