

MHR-1 仕様書



- ・ 200万画素CMOSセンサー搭載
- ・ 水平355°／垂直90°の広角パンチルト対応
- ・ AI人形検出、360度自動追跡、スマート通知対応
- ・ Wi-Fi Smartlink／AP接続／QRコード／Bluetooth高速ペアリング対応
- ・ 赤外線LED10個で暗所でも明瞭な夜間映像
- ・ H.265Xスマート圧縮＋デュアルストリーム（1920×2160 / 640×720）
- ・ Micro Type-A端子・DC5V1.6Aで給電

	項目	内容
基本仕様	センサー	高性能CMOS（200万画素）
	解像度	メイン：1920×2160@12fps、サブ：640×720@12fps
	最低被写体照度	0.01Lux／F1.2
	レンズ	3.6mm（標準）
	視野角	92°
	映像圧縮方式	Smart H.265X
	映像反転	上下／左右対応
通信・音声	Wi-Fi対応	2.4GHz／IEEE802.11b/g/n
	ペアリング方式	Smartlink／APモード／QRコード／Bluetooth高速追加
	音声対応	双方向音声（マイク／スピーカー内蔵）
	音声圧縮	G.711
	対応プロトコル	TCP/IP、ONVIF、RTSP
	双方向通話	全双方向通話対応
録画・検知機能	録画方式	手動／動体検知／スケジュール録画／警報時録画
	ストレージ方式	TFカード＋クラウド録画（最大128GB）
	再生・キャプチャ	遠隔再生・画像キャプチャ対応
	スマート機能	人形追跡／360度自動追尾／通知機能
電源・設置	電源方式	DC5V 1.6A（Micro Type-A）
	動作温度範囲	-20℃～＋55℃
	対応規格	FCC／CE
	対応電源アダプタ	中国語／英語／ポルトガル語／スペイン語／ベトナム語