

## MHR-2 仕様書



- ・デュアル300万画素CMOSセンサー搭載（2×3MP）
- ・水平355°／垂直90°の広角パンチルト回転制御
- ・スターライトセンサー／赤外線／白光対応、夜間でも鮮明映像
- ・人形追跡・360度自動追尾・アラーム通知搭載
- ・Wi-Fi Smartlink／APモード／QRコード／Bluetooth高速追加方式に対応
- ・双方向音声通信、遠隔視聴・録画・キャプチャ対応
- ・H.265Xスマート圧縮＋デュアルストリーム対応

	項目	内容
基本仕様	センサー	1/4インチ 高性能300万画素CMOSセンサー ×2
	解像度	メイン：1920×2160@12fps、サブ：640×720@12fps
	最低被写体照度	0.01Lux／F1.2
	レンズ	2.8mm
	視野角	92°
	映像圧縮方式	Smart H.265X
	映像反転	上下／左右反転対応
通信・音声	Wi-Fi対応	2.4GHz／IEEE802.11b/g/n
	ペアリング方式	Smartlink／APモード／QRコード／Bluetooth高速追加
	音声対応	双方向音声（マイク／スピーカー内蔵）
	音声圧縮	G.711
	対応プロトコル	TCP/IP、ONVIF、RTSP
	双方向通話	全双方向通話対応
録画・検知機能	録画方式	手動／動体検知／スケジュール録画／警報時録画
	ストレージ方式	TFカード＋クラウド録画（最大128GB）
	再生・キャプチャ	遠隔再生・画像キャプチャ対応
	スマート機能	人形追跡／360度自動追尾／通知機能
電源・設置	電源方式	DC5V 1.6A（type-c）
	録画容量の目安	HD：約9.7GB／日、SD：約2.4GB／日
	動作温度範囲	-20℃～+55℃
	使用環境湿度	10%～90%