

MHR-3 仕様書



- ・ 300万画素（3MP）1/3インチ低照度CMOSセンサー搭載
- ・ 水平355°／垂直60°の広角パンチルト機構
- ・ スターライトフルカラー／赤外線／白光対応で昼夜を問わず鮮明撮影
- ・ H.265AI 映像圧縮方式＋デュアルストリーム対応
- ・ G.711A音声コーデック、双方向音声通話・映像同期対応
- ・ MicroSDカード保存＋クラウド保存対応（最大128GB）
- ・ 2.8インチIPS液晶搭載で直接映像確認可能

	項目	内容
基本仕様	センサー	1/3インチ 低照度CMOS
	有効画素数	3MP
	解像度	メイン：2304×1296@12fps、サブ：800×448@12fps
	フレームレート	メイン：15fps、サブ：15fps（640×360）
	最低被写体照度	カラー：0.01Lux@(F1.2, AGC ON)、0 Lux(IR)／白黒：0.001Lux@(F1.2, AGC ON)、0 Lux(IR)
	映像圧縮方式	H.265AI
	レンズ	3.6mm
	視野角	92°
	映像反転	上下／左右反転対応
通信・音声	Wi-Fi	2.4GHz／IEEE802.11b/g/n
	ネットワーク設定	Smartlink／APモード／QRコードスキャン
	対応プロトコル	TCP/IP、RTSP、ONVIF
	音声圧縮	G.711A（双方向通話／音声映像同期）
	双方向通話	全双方向通話対応
録画・検知機能	録画モード	全天候録画／動体検知録画／警報録画
	スマート検知	AI人体検出／移動追跡／スマートアラーム
	映像反転機能	水平・垂直反転対応
	暗視モード	対応（自動切替）
電源・設置	電源方式	DC5V／1.6A
	電源端子	Micro Type-C
	ディスプレイ	2.8インチIPS液晶
	動作温度	-20℃～＋55℃
	設置方式	平置き
	動作湿度	10%～90%