F7W 仕様書



- ・3MP 2K解像度、防水規格IP65に対応し、屋内外で利用可能
- ・水平180°のパン機能搭載で広範囲監視に対応
- ・5200mAhリチウム電池内蔵、1回の充電で2~4ヶ月使用可能
- ・HDMI 4K出力、VGA出力対応で多様なモニター接続可能
- ・940nm赤外線により夜間も不可視で監視可能、フルカラー夜にも 対応
- ・PIR人感検知、動体検知による録画&アラーム通知
- · 双方向通話、低消費電力設計

	項目	内容
基本仕様	イメージセンサー	3MP CMOS / 2K
	解像度	1080P15fps、360P15fps
	視野角	水平120°、対角143°
	レンズ	14mm、F値:4G Lens
	圧縮方式	H.264 / H.264+ / MJPEG / JPEG
	ビットレート	128~4096kbps、CBR/VBR対応
	夜間撮影	赤外線LED(不可視940nm)、照射距離8~10m、カラー夜視対応
	最低照度	カラー:0.5Lux、白黒:0Lux
音声仕様	入出力	内蔵マイク+スピーカー、双方向音声通話
	サンプリング	8KHz / 16bit
	出力	最大2W以内
	圧縮方式	G.711A
ネットワーク	無線規格	IEEE802.11 b/g/n
	接続方法	QRコード追加 / APモード / Wi-Fi接続
	暗号化方式	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
ストレージ	ローカル保存	microSDカード(最大256GB)
	クラウド保存	無料クラウド保存対応
電源・バッテリー	電源入力	DC 5V ± 5%
	バッテリー	内蔵リチウム電池 5200mAh
	駆動時間	1回充電で約2~4ヶ月使用可能
	省電力機能	遠隔ON/OFF切替、省電力モード
AI・検知機能	人感検知	PIRセンサー搭載
	動体検知	対応
	通知	アプリプッシュ通知
サイズ・重量	防水規格	IP65(屋内外対応)
	使用湿度	≤90%
	使用温度	-10°C ∼ +55°C
外形寸法・重量	本体サイズ	$8.8 \times 6.0 \times 6.5$ cm
	材質	ABS