

POE-10V-E8 仕様書



- ・ 8チャンネル入力対応、10.1インチ一体型ディスプレイ搭載
- ・ H.264/H.265の映像圧縮方式をサポート
- ・ P2Pクラウド（EseeCloud）対応、スマホ・PCで遠隔監視可能
- ・ USBバックアップ、アラーム録画・動体検知録画に対応
- ・ モーション検知 / 人形検知 / アプリ通知機能
- ・ PoE給電最大100M伝送対応、家庭・店舗・工場監視に適用

	項目	内容
基本仕様	チャンネル数	8路 (最大1080P入力対応)
	映像圧縮方式	H.264 / H.265
	予覧能力	720P/960P/1080P
	再生能力	720P/1080P/3MP/5MP/8MP
	同期再生	最大8CH同期再生
	出力端子	1×VGA、1×HDMI（最大1920×1080出力、4K出力対応）
	音声入出力	1×3.5mmマイク入力／音声出力対応
録画・管理機能	録画モード	常時録画、動体検知録画、アラーム録画
	再生モード	常規回放、事件回放、遠隔再生
	バックアップ	USBバックアップ、APPバックアップ
ネットワーク機能	ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M自適応LANポート)
	PoEポート	8ポート (IEEE802.3af/at準拠、最大150M伝送)
	プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
	クラウド	P2Pクラウド（EseeCloud）、スマホ/PC遠隔監視対応
ストレージ	HDD	1×SATA（最大8TB対応）
	USB	2×USB 2.0
ハードウェア	ディスプレイ	10.1インチ TFT-LCD (1024×600)
	電源	DC48V/2A（PoE給電対応）
	消費電力	≤18W（HDD除く）
	動作温度	-10℃ ～ +55℃
	サイズ/重量	280×254×70mm、約1.65kg（HDD除く）