

HC905 仕様書



- ・ 5MPの高解像度で、映像が鮮明かつ細部までクリア
- ・ Ultra H.265+/H.265/H.264高圧縮対応、低ビットレートでも高画質
- ・ 人形検知・移動検知・JPEGスナップショット対応
- ・ 4KV防雷設計：サージ（雷サージ）・突入電流保護対応
- ・ IP66防水・防塵設計で屋外設置にも最適

	項目	内容
基本仕様	センサー	1/2.8インチ 5MPまたは8MP CMOSセンサー
	レンズ	焦点距離3.6mm、F1.6絞り
	解像度	最大2880×1620（メインストリーム）、800×448（サブ）
	フレームレート	最大20fps（5MP）
	視野角	水平75°、チルト・パン角度：0°（固定）
	WDR／ノイズ低減	デジタルWDR、2D/3D DNR対応
	夜間視距離	約15m（赤外線／白色LED切替）
音声	音声入力	内蔵マイク
	音声出力	内蔵スピーカー／1W出力対応可能
	音声通話	全二重 双方向通話／G.711同期対応
映像／録画	映像圧縮	Ultra H.265+/H.265/H.264
	録画機能	モーション録画／NVR録画（TF非対応）
	スナップ機能	JPEG画像での静止画保存対応
機能	検知機能	人形検知・動体検知・モーション検知
	通知機能	アプリ通知／スナップアップロード
	その他インターフェース	外部アラーム出力、双光源制御端子、RS485等
ネットワーク／通信	通信方式	有線LAN（RJ45）
	プロトコル対応	ONVIF／RTSP／DHCP／NTP／FTP／SMTP／HTTP／GB28181ほか
	アプリ対応	EseeCloud
電源・消費電力	電源方式	DC12V ±25%、またはPOE（IEEE 802.3af）
	消費電力	最大8W
環境仕様	防水防塵等級	IP66
	動作温度	-10℃～+55℃
	材質／外装	金属製（フルメタル構造）
	耐雷保護	4KV（TVS 4001V）サージ（雷サージ）・突入電流保護対応
サイズ	本体サイズ	約22.5 × 11 × 7.5 cm