

P-WAC405 仕様書



- ・ 1/2.8インチCMOSセンサー搭載、500万画素で高精細映像を実現
- ・ IP66防水防塵、屋内外両用設計
- ・ 赤外線＋白色光のデュアルライトで、夜間フルカラー監視可能
- ・ 双方向音声通話（マイク＆スピーカー）搭載
- ・ 動体検知 / 人間検知 / リアルタイムプッシュ通知

	項目	内容
基本仕様	イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS センサー
	レンズ	3.6mm
	画素数	500万画素
	視野角	約95°
	最大解像度	2880×1620
	絞り値	F1.6
	フレームレート	最大15fps
	映像圧縮方式	H.264 / H.265
	ホワイトバランス	自動
	ゲイン制御	自動
	シャッタースピード	50Hz / 60Hz 自動調整
	最低被写体照度	カラー: 0.1Lux、モノクロ: 0.01Lux
	WDR	自動
録画・省電力管理	ナイトビジョン	赤外線 / 白色光、最大15m
	照明モード	赤外線モード / フルカラーモード切替
	アラーム検知	動体検知 / 人間検知 / リアルタイムプッシュ通知
	録画方式	常時録画 / 検知録画 / 遠隔再生
環境仕様	動作温度	-10℃～+60℃
	動作湿度	≤95% RH（結露なきこと）
	防水防塵	IP66
	設置環境	屋内 / 屋外対応
機能	検知機能	人形傾き検知・移動検知・モーション検知
	通知機能	アプリ通知／スナップアップロード
	その他インターフェース	外部アラーム出力、二重光源制御端子、RS485等