

P- WAC908 仕様書



- ・ 2インチの超小型デザイン、金属製フロント、防爆・防水構造
- ・ 高性能8MP CMOSセンサー搭載、最大3840×2160解像度
- ・ 高輝度ナノ赤外LED8個搭載、最大15mの夜間視認距離
- ・ デジタルWDR／2D・3Dノイズリダクション／H.265+対応
- ・ モーション検知 / 人形検知 / アプリ通知機能
- ・ 270°パン／90°チルト機構搭載（PTZ回転角度）

	項目	内容
画像仕様	イメージセンサー	1/2.7インチ CMOSセンサー
	焦点距離	3.6mm 超低照度レンズ
	絞り	F1.6
	画角	対角110° / 水平90° / 垂直57.9°
	最低照度	0.01 Lux
	回転範囲（雲台）	水平270° / 垂直90°
	赤外線距離	約15m
	最大解像度	3840 × 2160（4K対応）
	フレームレート	最大15fps（可変）
音声仕様	音声入力	内蔵マイク
	音声出力	内蔵スピーカー
	通話方式	双方向通話（フルデュプレックス）
	音声圧縮方式	AAC
映像仕様	映像圧縮方式	H.265／H.265+
	照明周波数	50Hz／60Hz
	赤外線光源	単光タイプ赤外LED
	デジタルWDR対応	あり
録画・アラーム機能	録画方式	アラーム時／手動／24時間常時録画
	録画保存先	TFカード非対応、NVRまたはクラウド保存
	スマート検知	モーション検知・人形検知
	通知機能	アプリ通知（スマホ）／ブザー警報
ネットワーク仕様	通信	RJ45イーサネット、LTE Cat.1対応（SIM別売）
	対応プロトコル	RTSP／DHCPなど
	ONVIF対応	対応（サードパーティNVR連携可能）
電源仕様	電源入力	DC12V／POE給電（IEEE 802.3af）
	消費電力	≦3W
環境仕様	防塵防水等級	IP65
	動作温度範囲	-10℃ ～ +60℃
	保管温度範囲	-20℃ ～ +60℃
外観・サイズ	本体サイズ	約103 × 112 × 112 mm
	裸本体重量	約525g
	梱包重量	約1018g
	材質	ABS＋金属製
	色	ブラック＋ホワイト