

AC-03 仕様書



- ・ 1/3インチ CMOSセンサー搭載、最大解像度2304×1296
- ・ 水平視野角：約75～80°、3.6mm広角レンズ（F2.2）
- ・ 赤外線LED搭載、夜間撮影距離約10～15m
- ・ H.264/H.265圧縮対応、音声はAAC／G711形式
- ・ IP66防水防塵、動作温度：-10℃ ～ 55℃

	項目	内容
システム仕様	センサー	1/3インチ CMOSセンサー
	最低照度	カラー0.1Lux、白黒0.01Lux
	レンズ	焦点距離：3.6mm／絞り：F2.2
	視野角	水平：約75～80°
	夜間撮影距離	赤外線LED 約10～15m
	WDR	120dB True WDR 対応
	デジタルワイドダイナミック	非対応（リアルWDRのみ）
	主ストリーム	2304×1296 @15fps（解像度調整可）
	サブストリーム	640×360 @15fps
	映像圧縮方式	H.264 / H.265（デュアルストリーム）
	音声	内蔵マイク／スピーカー非搭載（双方向通話はクラウド経由）
	保存方式	クラウド保存のみ／TFカード非搭載
	接続	有線LAN非搭載／Wi-Fi未記載（販売構成に依存）
	スマート機能	人形検知、動物検知、スマートアラーム、リモート監視対応
	対応プロトコル	NI私有プロトコル、ONVIF
	電源仕様	DC12V、消費電力 ≤6W
	防水防塵等級	IP66
	使用温度範囲	-10℃ ～ 55℃
	材質	プラスチック筐体（同型金属筐体もあり）
	対応電源プラグ	日本・欧州・米国・英国・豪州規格対応
	各種認証	FCC / CE 認証取得済み
	本体サイズ	約 23 × 11 × 8 cm
	単体重量	約 0.5 kg
	カートンサイズ／重量	46.3 × 45.5 × 25 cm ／ 約13.15 kg（24台入り）
	ノイズ除去	3Dデジタルノイズリダクション
	ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR対応
	画像反転	上下／左右反転に対応