

AC-325 仕様書



- ・ 組み込み型Linuxリアルタイム OS搭載で安定したシステム構成
- ・ 1/2.8インチCMOSセンサー搭載、暗所性能・高解像度に対応
- ・ 5MPクラス解像度（最大2880×1620@15fps）
- ・ H.264/H.265圧縮対応、音声はAAC／G711形式
- ・ 防雷・防浪涌・防突波構造（TVS4000V保護）

	項目	内容
システム仕様	OS構成	組み込みLinuxリアルタイムOS
	イメージセンサー	1/2.8" CMOS Sensor
	映像圧縮	H.264 / H.265、デュアルストリーム対応
	解像度	メイン：2880×1620@15fps / サブ：800×448@15fps
	シャッター方式	自動電子シャッター
	昼夜切替	赤外／白色光／スマート切替（自動対応）
	ノイズ除去	3Dデジタルノイズリダクション
	ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR対応
	画像反転	上下／左右反転に対応
音声仕様	音声圧縮形式	AAC、G711
	音声入出力	入力：1chマイク端子（2Vp-p、1kΩ）
		出力：1chスピーカー端子（8Ω、1W）
ネットワーク機能	有線ネットワーク	RJ45×1ポート（10/100M自動適応）
	無線ネットワーク	2.4G&5.8G Wi-Fi、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax互換
	信号端子	1ch光感応端子、1ch IR-CUT駆動端子（外部センサー連動）
	クラウド接続端子	対応（専用コネクタ）
	拡張I/O	なし
	アラーム／復位端子	アラーム入力対応、リセット端子あり
	TFカードスロット	対応（録画保存可能）
	通信機能	動体検知、アラーム通知プッシュ
ストレージ	HDD	1×SATA（最大8TB対応）
	USB	2×USB 2.0
電源・環境仕様	給電方式	DC12V、≦1.5W
	耐環境性	TVS4000V（防雷・防突波）
		7×24時間耐久／高温65℃連続テスト合格
	サイズ	φ42 × 39(H) mm