

AC-625B 仕様書



- ・ 5MP (2880×1620) 高解像度、最大15fps対応
- ・ 水平視野角約75～80°の固定広角レンズ搭載
- ・ H.264／H.265映像圧縮に対応、デュアルストリーム出力
- ・ 人感検知・動体検知・スマートアラーム機能
- ・ 全天候対応のIP66防水設計、フルメタル筐体

	項目	内容
システム仕様	イメージセンサー	1/3インチ CMOSセンサー
	ワイドダイナミックレンジ	120dB (WDR)
	レンズ焦点距離	3.6mm (固定)
	絞り値	F2.2
	視野角 (水平)	約75～80°
	赤外線照射距離	約10～15m (夜間対応)
	映像圧縮方式	H.264／H.265、デュアルストリーム対応
	ストリーム	メイン：2880×1620 @15fps (1920×1080、1280×720にダウンスケール可) /サブ：640×360 @15fps
	画角 (視野)	水平：約75～80°
音声仕様	音声入力	内蔵マイク (1ch)
	音声出力	非対応 (スピーカーなし)
	双方向通話	非対応
録画／記録仕様	TFカードスロット	非搭載
	クラウドストレージ	対応
	単体使用	不可 (NVR接続が前提)
	スマート検知機能	動体検知・人形検知
ネットワーク仕様	通信プロトコル	N1プロトコル対応／ONVIF準拠
	有線ネットワーク	RJ45 (10/100M 自動認識)
	リセットボタン	なし
	通信方式／拡張	Bluetooth／WiFi未搭載
電源・環境仕様	電源入力	DC12V
	消費電力	≤6W
	動作温度範囲	-10℃ ～ +55℃ (14° F～131° F)
	保護等級	IP66 (防塵・防水)
	外装材質	金属製