

AC-925 仕様書



- ・高精細5MP画質に対応、映像がより鮮明で細部まで確認可能
- ・2.4G/5.8G デュアルバンド無線対応
- ・単体でも利用可能、Bluetoothペアリングで簡単接続
- ・赤外線 & 白光デュアル照明、昼夜フルカラー 監視対応
- ・防雷・サージ・突入電流保護構造（TVS4000V保護）

	項目	内容
システム仕様	システム構成	組み込みLinuxリアルタイムOS
	イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS Sensor
	映像圧縮方式	H.264 / H.265 両対応、デュアルストリーム対応
	解像度	メイン：2880×1620@15fps
		サブ：800×448@15fps
	シャッター	自動電子シャッター
	昼夜切替	IR/カラー/スマート切替対応
	ノイズリダクション	3Dデジタルノイズリダクション対応
	WDR（ワイドダイナミックレンジ）	デジタルWDR対応
音声仕様	画角（視野）	水平：約75～80°
	音声圧縮方式	AAC, G711
	音声入力	MIC／スピーカー入力1系統（電平2Vp-p、1kΩ）
	音声出力	スピーカー接続対応（8Ω、1W）
ネットワーク機能	双方向音声通話	対応（フルデュプレックス）
	有線LANポート	RJ45×1、10/100M対応
	無線LAN	2.4G / 5.8G デュアルバンド、IEEE802.11b/g/n/ac/ax 対応
	通信プロトコル	NIプロトコル、ONVIF
	ストリーミング管理	クラウド対応（専用ポートあり）
	TFカードスロット	対応（最大128GBまで）
	リセット	手動復位ボタン搭載
ストレージ	スマート機能	人感検知、動体検知、アラームプッシュ通知、APモード切替
	HDD	1×SATA（最大8TB対応）
電源・環境仕様	USB	2×USB 2.0
	給電方式	DC12V、≦1.5W
	耐環境性能	7×24時間耐久／高温65℃連続テスト合格
	材質	金属製
	サイズ	約42(高) × 39(幅) mm