

ASC-70 仕様書



- ・高精細400万画素 + H.265圧縮：高画質かつ省容量
- ・PIR人感センサー：検知範囲8m／120°で録画トリガー
- ・赤外線 + 白光LED搭載：昼夜問わずクリア映像
- ・PIR人感センサー：検知範囲8m／120°で録画トリガー
- ・省電力設計 & LED表示：消費効率の高いシステム設計
- ・スマート録画モード：人感時10秒録画 or 継続録画選択可(条件あり)

	項目	内容
映像仕様	イメージセンサー	1/3インチ CMOS センサー
	解像度	400万画素 (2560×1440)
	フレームレート	15fps (メイン/サブ：800×448)
	デジタルノイズ除去	3Dデジタルノイズリダクション
	圧縮方式	H.265
	音声圧縮	AAC / G711A
	PIR検知範囲	最大8m、120°
	動体検知	デジタル動体検知対応
	ネットワーク	802.11b/g/n、WPA2暗号化
	通知・表示	赤／緑のLEDインジケータ
録画・省電力管理	録画モード	動体検知時10秒録画（変更可）／継続録画
	電力モード	省電力時：録画短縮、自動復帰機能あり
	スマート切替	電池50%以下で省電録画、80%以上で通常録画に復帰
端子	PIR端子	4ピン対応
	IR-CUT端子	2ピン ICUT駆動端子
	マイク端子	3ピン（MIC入力、GND、2V出力）
	スピーカー端子	2ピン（音声出力、8Ω 1W）
	LED端子	3ピン（LED制御、詳細は別資料）
	電池端子	2ピン（3.7V 4.2V）
	充電端子	3ピン（DC5V、入力+GND）
その他仕様	動作温度範囲	-10℃～+50℃
	湿度範囲	30%～90% RH
	保存温度範囲	-20℃～+60℃
	湿度（保管時）	20%～90% RH
	本体サイズ	38mm × 42mm
	バッテリー容量	5200mAh（別記）
	サイズ	16×11×10.5cm
	重量	約640g
	付属品	ソーラーパネル、スタンド、ネジ類、説明書等一式