

ASC-76 仕様書



- ・ 400万画素の高精細映像＋IR-CUTで昼夜対応
- ・ 赤外線夜間撮影＋白色LED補助でフルカラー夜視可能
- ・ 最大6ヶ月稼働の充電式リチウム電池搭載（5200mAh）
- ・ IP65防水防塵仕様、屋外設置対応
- ・ 2.4GHz/5GHz デュアルバンド Wi-Fi接続に対応
- ・ スマホアプリ対応（Android/iOS）、遠隔監視・通知機能

	項目	内容
基本仕様	イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS センサー
	解像度	400万画素（2560×1440）
	フレームレート	最大15fps
	レンズ	M12、f=3.0mm、F1.6
	視野角	水平：115° ／垂直：62° ／対角：138°
	最低照度	0.01Lux
	ナイトビジョン	赤外線LEDまたは白色LED（200Lux）
	映像圧縮方式	H.264 / H.265
	音声通話	双方向音声対応（マイク・スピーカー内蔵）
	音声圧縮	AAC / G711A
録画・省電力管理	録画モード	モーション検知録画／手動録画／アラーム連動録画
	録画保存	microSDカード*（最大128GB）、クラウド、スマホ本体
	電池容量	5200mAh（内蔵、交換不可）
	使用時間	約6ヶ月（1日20件×10秒録画想定）
	待機時間	約12ヶ月
	充電方式	DC 5V / 1.5A（Micro USB、10時間以内）
	消費電力	昼間：0.98W／待機：1.68mW／シャットダウン時：0.32mW
	省電力保護	過充電・過放電・ショート・高温／低温保護
ネットワーク仕様	通信方式	Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz（IEEE802.11b/g/n）
	暗号化	WPA2、TCP/IP、UDP/IP、DHCP、RTMP、MUTP等対応
	IPアドレス	動的IP対応
	通信距離	最大100m（見通し距離）
	アプリ通知	スマホアプリへのPUSH通知
環境仕様	防水防塵	IP65
	動作温度	-10° C ～ 45° C
	保管温度	-20° C ～ 60° C
	動作湿度	0% ～ 80%（結露なきこと）
	保存湿度	0% ～ 90%（結露なきこと）
	寸法	59mm × 60mm × 91mm（本体のみ）
	重量	約235g（本体）
	材質／色	高光沢PC素材、白色
	電源端子	Micro USB
	SDカードスロット	最大128GB対応
	アンテナ端子	外部アンテナ接続対応（2.4GHz）
	ボタン類	電源ボタン×1、リセットボタン×1
	取付方法	背面1/4インチ汎用ネジ穴対応