

ASC-306S 仕様書



- ・デュアルカメラ搭載（300万画素＋300万画素）
- ・銃型カメラとドーム型カメラで広範囲＆多角度監視
- ・パンチルト雲台：水平345°・垂直90°の広範囲動作
- ・超低消費電力設計：省エネ・長時間稼働対応
- ・TYPE-C充電＆DC 5V両対応：便利な給電方式
- ・ソーラーパネル（3W）＆9000mAhバッテリー配線不要設置可

	項目	内容
映像仕様	イメージセンサー	1/2.9インチ CMOS ×2
	解像度	最大2304×2592（12.5fps）
	レンズ	4mm 固定焦点レンズ
	日夜切替	IR-CUT（赤外線/白色光/スマート夜間モード）
	最低照度	カラー：0.1Lux / モノクロ：0.01Lux
	映像圧縮方式	H.265
	音声圧縮方式	AAC / G.711
	広動態機能	デジタルワイドダイナミックレンジ対応
	ノイズリダクション	3Dノイズリダクション対応
ネットワーク仕様	Wi-Fi対応	2.4GHz / 5.8GHz（802.11b/g/n）
	対応プロトコル	N1プロトコル対応
ストレージ・録画	記録方式	モーション検知録画、自動録画
	ストレージ	MicroSDカード（最大256GB）
	クラウド保存	対応（※アプリ設定要）
電源・消費電力	電源入力	DC 5V/1A、またはTYPE-C対応
	消費電力	≤3W（超低消費電力）
	ソーラーパネル	3W高効率ソーラーパネル同梱
	バッテリー	9000mAh リチウムバッテリー搭載
環境仕様	動作温度／湿度	-10℃～+50℃／30～80％RH
	保存温度／湿度	-20℃～+60℃／20～90％RH
外形・付属品	サイズ	16×11×10.5cm
	重量	約640g
	付属品	ソーラーパネル、スタンド、ネジ類、説明書等一式