

HC905 仕様書



- ・ 500万画素の高解像度カメラで、昼夜を問わず鮮明な映像を提供
- ・ 330°水平回転、90°垂直回転で広範囲をカバー、プリセット巡航にも対応
- ・ ONVIF対応でSDK開発も可能
- ・ フルアルミ合金素材、防爆・防水設計
- ・ IR-CUT付き赤外線モードにより最大15mの夜間撮影が可能

	項目	内容
基本仕様	レンズ	標準 3.6mm F2.0 定焦レンズ（固定）
	ズーム機能	光学5倍ズームレンズ（オプション）
	解像度	最大2560×1920（モデルによって異なる）
	日夜切替	IR-CUTデュアルフィルター自動切換
	ナイトビジョン	赤外線LED ×2基（最大照射距離15m）
	赤外線制御	自動 / 手動、センサー連動
	電子シャッター	1/25 ~ 1/4000秒、自動 / 手動
	ホワイトバランス	自動 / 手動
	ノイズ抑制	2D/3Dノイズリダクション
ネットワーク仕様	有線LAN	RJ45ポート ×1、10/100Mbps 自動認識
	無線LAN	2.4GHz Wi-Fi（3DBiアンテナ）
	SDK対応	可
パンチルト・操作機能	回転速度	水平：最大30°/秒、垂直：最大20°/秒
	パン範囲	330°
	チルト範囲	3° ~ 90°
	プリセット	最大8点設定可能
	巡航設定	巡航機能 + 各地点での滞留時間調整可
	スキャン	2点間自動スキャン、電源断時も記憶保持
録画・保存仕様	ストレージ	TFカード（microSD）最大128GB対応
	録画トリガー	常時録画、モーション検知録画、アラーム連動
音声・警報機能	音声通話	双方向音声対応（外部スピーカー・マイク接続）
	音声圧縮	G.711 / G.726（64Kbps / 16Kbps）
	スピーカー	オプション外付け対応
	アラーム	人体検知 / 動体検知、APP通知、警報音発報可
電源・環境	電源入力	DC 12V ±10% または PoE（IEEE802.3af）
	消費電力	1.9W（IRオフ） / 4.6W（IRオン）
	動作温度範囲	-25℃ ~ +60℃
	湿度範囲	< 95%RH（結露なきこと）
	設置方式	壁面 / 天井取付両対応