

WAC-614 仕様書



- ・ 400万画素CMOSセンサー搭載で高精細映像を実現
- ・ デュアルレンズ設計、最大10倍電子ズームに対応
- ・ 内蔵高感度マイク＆スピーカーで双方向通話可能
- ・ 人形検出、動体検出、エリア監視などAI機能を備
- ・ モバイル端末やPCクライアントから遠隔監視が可能

	項目	内容
映像仕様	イメージセンサー	1/3インチ CMOS
	解像度	400万画素（2560×1440@15fps）
	サブストリーム	800×448@15fps
	圧縮方式	H.264 / H.265 デュアルストリーム対応
	フレームレート	最大15fps
	シャッター	自動シャッター
	日夜切替	IR-CUT、赤外線／フルカラー／スマート自動切替
	最低照度	0.01 Lux（カラー）、0 Lux（赤外線）
	ノイズリダクション	3Dデジタルノイズリダクション
	WDR	デジタルワイドダイナミックレンジ
	視野角	広角＋望遠、最大10倍電子ズーム
録画・管理	録画モード	常時録画／動体検知録画／アラーム録画
	保存方式	microSDカード、クラウド保存
	再生	遠隔再生対応
	通知	アプリ通知・アラームプッシュ
AI・スマート機能	AI機能	人形検出、動体検出、エリア侵入検知
	誤報低減	AIフィルタリング機能搭載
	クラウドサービス	対応（有料）
電源・環境	電源	DC12V / 1A
	消費電力	≤4W
	動作温度	-10℃～+55℃
	湿度	≤95% RH（結露なし）
	保護性能	防雷・サージ・突入電流保護構造

