

WHD305 仕様書



- ・ 500万画素高精細、鮮明な映像
- ・ 2.4GHz / 5.8GHz デュアルバンド対応
- ・ 無線NVR対応
- ・ 自動無線切替で安定した画像伝送
- ・ IP66防水、防塵 / 耐雷 / 耐高温テスト済み

	項目	内容
映像仕様	イメージセンサー	1/2.8インチ CMOSセンサー（カラー：0.1Lux／白黒：0.01Lux）
	解像度	メイン：2880×1620 @15fps/サブ：800×448 @15fps
	シャッター	自動シャッター
	WDR機能	デジタルワイドダイナミックレンジ（D-WDR）
	ノイズ除去	2D / 3Dデジタルノイズ除去対応
	映像反転	水平・垂直反転対応
	映像圧縮	H.264 / H.265 デュアルストリーム対応
音声仕様	音声処理	G.711音声符号化／音声同期対応
	音声入力	1系統（MIC／集音マイク：2Vp-p、1kΩ）
	音声出力	1系統（スピーカー接続対応、8Ω 1W）
ネットワーク仕様	有線接続	RJ45×1ポート（10/100M自動認識）
	無線接続	2.4GHz / 5.8GHz（IEEE802.11 b/g/n/a/ac/ax対応）
	対応プロトコル	RTSP / DHCP / NTP / N1プロトコル対応
	クラウド接続	対応
	IR制御端子	光感センサー入力 ×1、IR-CUT駆動出力 ×1
	リセットボタン	対応
録画・保存仕様	SDカード	対応（microSDスロットあり）
	録画方式	クラウド録画、TFカード同時対応
検知・通知機能	検知機能	動体検知、人形検出（誤報抑制）
	通知機能	警報通知プッシュ、スマホ＆PC遠隔監視
電源・環境仕様	電源仕様	DC12V / 1A
	消費電力	≤3W
	動作温度	-10℃ ～ +55℃
	防水防塵	IP66