

WS-16-WK 仕様書



- ・最大16CHのネットワーク音動画入力（最大8MP対応）
- ・H.264/H.265動画圧縮に対応し、高画質・高圧縮効率
- ・HDMI（最大4K@30Hz）・VGAの映像出力対応、音声出力も可能
- ・スマート再生、常規再生、イベント再生に対応
- ・有線LAN・内蔵/外付けWiFiアンテナ（2.4G/5.8G）搭載
- ・リセットキーで簡単初期化や完全初期化が可能
- ・USB、MIC、スピーカー出力端子を備え、外部機器と連携可能
- ・最大8TBのSATA HDDまたはクラウド保存に対応

	項目	内容
基本仕様	製品型番	K8216-5W
	チャンネル数	16CH（ネットワーク音動画入力）
	対応画素数	最大8MP
	動画圧縮方式	H.264 / H.265
	音声圧縮方式	G711a / AAC
	対応解像度	8MP / 5MP / 3MP / 1080P / 720P
映像出力	HDMI出力	1ポート、解像度 1024×768、1280×1024、1440×900、1920×1080、4K@30Hz（音声出力対応）
	VGA出力	1ポート、解像度 1024×768、1280×1024、1440×900、1920×1080p
録画・再生	同時再生	4ch@5MP、2ch@8MP
	録画モード	定時録画、動体検知録画
	再生モード	スマート再生、常規再生、イベント再生
	バックアップ	USBメモリによるバックアップ
ストレージ	HDDタイプ	1×SATA
	最大容量	最大8TB（クラウド保存対応）
ネットワーク	有線LAN	1×RJ45（10M/100M）
	無線	内蔵WiFiカード搭載、外付けWiFiアンテナ対応
外部インターフェース	電源	DC12V / 2A
	灯板接続	5PIN 2.54（NETランプ、RECランプ、電源3.3V、ペアリングキー含む）
	リセットキー	長押し3秒で簡易初期化（パスワード削除）、長押し10秒で完全初期化（カメラ登録情報含む全削除）
	内網WiFiアンテナ	2本（ペアリング用）
	外網WiFiアンテナ	1本（インターネット接続用）
	VGA	1ポート
	HDMI	1ポート
	USB	1ポート（USB2.0）＊オプションで2ポート化可能
	MIC入力	1×2pin
	スピーカー出力	1×2pin
電源・消費電力	電源	DC12V / 2A
	消費電力（HDD除く）	≦5W
環境	動作温度	-20℃～50℃（湿度≦95%、結露なし）
	起動温度	-20℃～50℃（湿度≦95%、結露なし）
	保管温度	-40℃～80℃（湿度≦95%、結露なし）